

BAUTECH ENCUNHAMENTO

O PRODUTO

É uma argamassa com retração compensada e pequena ação de expansão, a base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizadas nesta região.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Argamassa tixotrópica utilizada nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a finalidade de preenchimento.
- Encunhamento em geral.
- Como argamassa de reparos em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicação basta misturar e aplicar.
- Argamassa isenta de retração devido a utilização de aditivo expensor
- Baixo módulo de deformação dinâmico 20.000 MPa (NBR 15.630/08)



PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico), adicionar 2,5l de água limpa, e adicionar lentamente o BAUTECH ENCUNHAMENTO misturando até a adição total, após misturar até obter uma massa homogênea e pastosa.
- Para obter uma mistura mais rápida e eficaz, recomendamos a utilização de uma betoneira ou misturador mecânico até obter uma massa homogênea.

APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH ENCUNHAMENTO utilizando uma colher de pedreiro preenchendo e compactando o máximo possível a argamassa dentro do vão (encunhamento). Complementar o outro lado da parede após 12 horas.
- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios.
- Em caso de dúvidas técnicas, consulte o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone (0800 778 0807).

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Argamassa pronta, não adicionar cimento ou agregado.