

Embalagem
300 ml – 150 g



Pallets
Caixa c/ 12

Cor
Amarelo Claro

Validade
Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Composição
Óleos, aditivos, anticorrosivo, antioxidante e gás propelente.

Observações
Sob condições reais a duração da proteção varia de acordo com o tipo de material que se deseja proteger e das condições a que este fica exposto. Se for necessária uma proteção mais duradoura, deverá aplicar Drykolub de forma periódica.

Algumas superfícies, como borrachas, agentes de limpeza, revestimentos e policarbonato transparente, podem apresentar incompatibilidade, recomendamos teste prévio.

Descrição

O DRYKO LUB VEDATUDO é um óleo desengripante, que garante proteção contra ferrugem, lubrificando e desoxidando peças expostas à umidade do ar e à corrosão. Desengripa de imediato e garante proteção total.

Onde aplicar

- ✓ Fechaduras, dobradiças, eletrodomésticos;
- ✓ Porcas e parafusos;
- ✓ Correntes de bicicletas;
- ✓ Manutenção de máquinas, motores e sistemas hidráulicos.
- ✓ Ferramentas em geral

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Garante proteção contra ferrugem
- ✓ Lubrifica e desoxida peças expostas à umidade do ar e à corrosão.
- ✓ Desengripa de imediato

Dados técnicos

Ensaíos	Unidade	Especificação
Estado físico	-	Líquido Aerossol
Cor	-	Amarelo Claro
Densidade	g/ml	0,810 a 0,840
Odor	-	Característico

Preparação do produto

Remova a tampa e agite bem a embalagem do produto antes da aplicação. Se necessário utilize o prolongador acoplado no bico.

Aplicação do produto

Para aplicação basta pulverizar o DrykoLub no local desejado ou utilize o prolongador que acompanha a embalagem para uma aplicação em locais de difícil acesso.

Aplicações:

Residenciais: Fechaduras, dobradiças, maquinas de costura, trincos, eletrodomésticos, janelas e basculantes.

No carro: Solta de forma rápida, porcas e parafusos, repele água do distribuidor e do sistema elétrico e protege terminais.

No esporte e lazer: Remove a sujeira de catracas e correntes de sua bicicleta. Lubrifica carretilhas, molinetes, acessórios náuticos, skates, material de camping, caça e pesca.

Na indústria: Usado na manutenção de máquinas, motores, sistemas hidráulicos, e a vapor e na conservação de ferramentas.

Manuseio e segurança

- ✓ Produto inflamável. Mantenha afastado do calor, fontes de ignição ou qualquer chama e faíscas.
- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.