

**Embalagem**

Rolo de 44 mm x 5 m  
Rolo de 44 mm x 25 m

**Validade**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

**Observações**

Não utilizar em ambientes submersos e/ ou com produtos agressivos.

A aplicação da fita é facilitada em temperaturas ambientes (25°C). Temperaturas muito alta ou muito baixa pode causar endurecimento ou amolecimento do adesivo.

**Descrição**

Fita multiuso autoadesiva na cor prata com filme de polietileno e estruturada com tecido de algodão, com adesivo à base de resina e borracha. Proporciona fácil rasgamento e boa conformabilidade. Fita resistente a água, com alta adesividade e boa resistência a ruptura, ideal para reparos provisórios, fixações diversas e manutenções em geral.

**Onde aplicar**

- ✓ Ideal para reparos provisórios em geral;
- ✓ Vedação de dutos de ar condicionado;
- ✓ Manutenções em geral;
- ✓ Enfeixamento, embalagens e fechamentos diversos;
- ✓ Ideal para objetos rígidos e flexíveis;
- ✓ Para aderências em superfícies de metal, vidro, plástico, concreto, borracha e etc.;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

**Vantagens**

- ✓ Fácil instalação;
- ✓ Uso interno e externo;
- ✓ Super resistente;
- ✓ Resistente a água;
- ✓ Alta adesividade na maioria das superfícies;

**Dados técnicos**

Ensaio	Unidade	Especificação
Espessura	micra	150 +- 10
Resistência na tração	kgf/mm	9,5/15
Adesão a placa de aço	kgf/mm	1,4/15

**Aplicação da DRYKO SILVER TAPE**

A superfície para aplicação deve ser limpo, seco, isento de corpos estranhos, pó, sujeiras e demais contaminantes.

Para melhor desempenho da aplicação é necessário aplicar sob pressão forte e uniforme, moldando a fita a superfície e pressionando expulsando bolhas e garantindo a adesão na superfície.



# DRYKO SILVER TAPE

Fita multiuso adesiva

## Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

## Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada mecanicamente ou removedor de cola.

## NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

[www.DRYKO.com.br](http://www.DRYKO.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.  
Guarulhos | SP | CEP 07170-325  
Tel. 11 2088-5700

