



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY

FITA EMBORRACHADA À PROVA D'ÁGUA

Embalagem

Rolo – 10cmx1,5m

Blister – 2 fitas c/ 10cmx7,5cm



Pallets

Rolo

Caixa c/ 6 unidades - Caixa Master
c/ 12 caixas

Blister

Caixa c/ 50 unidades – Caixa
Master c/ 12 caixas

Cor

Preta

Branca

Transparente

Rendimento

Varia conforme espessura

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Observações

Produto indicado para reparos provisórios

Descrição

A DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY é uma fita adesiva emborrachada, grossa e flexível de alta adesividade e performance para reparos rápidos de diversas superfícies mesmo com a presença de água. Ela adere em plástico, metal, alumínio, aço, borracha, madeira, vinil, vidro, acrílico, entre outros.

Onde aplicar

- ✓ Reparos e manutenções em geral com presença de água
- ✓ Encanamentos com furo ou rasgo
- ✓ Reservatórios de fibra ou polietileno com furos ou rasgo
- ✓ Telhados
- ✓ Piscinas de plástico ou vinil
- ✓ Correções rápidas em plásticos, metais, borrachas e etc.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Flexível e se adapta a superfície selando a passagem de água;
- ✓ Resistente a variação de temperaturas e condições climáticas;
- ✓ Funciona até debaixo d'água.

Dados técnicos

Ensaios	Unidade	Especificação
Largura	Cm	10
Comprimento	M	1,5
Cor	-	Preto/Branco/Transparente
Resistência U.V	-	Ótima
Composição	-	Adesivo de borracha

Preparação da superfície

O preparo da superfície é essencial para a aderência do produto e pode garantir a qualidade e durabilidade, por isso as superfícies deverão estar limpas e livre de corpos estranhos, tais como poeira, óleos, graxas, partículas soltas, camadas de tinta soltas, etc.

Preparação do produto

Sem retirar a camada adesiva, corte a fita no tamanho desejado. A fita deverá ser maior que a área de reparo, se estendendo por todas as pontas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700





FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY

FITA EMBORRACHADA À PROVA D'ÁGUA

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

Aplicação do produto

Remova o filme de proteção e aplique a fita no local desejado. A fita não poderá ser reposicionada depois de aplicada.

Pressione a fita firmemente sobre a superfície, especialmente as pontas, para assegurar a colagem. Pressionar do meio para as pontas.

Emendas e irregularidades podem ocasionar vazamentos. Arredonde as bordas do reparo para ter menores chances da fita descolar das bordas e pressione firme expulsando bolhas e vazios, aderindo a fita totalmente.

Mantenha pressionado até estancar o vazamento. Se possível, aplique peso ao reparo durante 24 horas.

Aberturas maiores que 10mm recomendamos realizar reforço duplo, considerando a segunda camada maior do que a primeira.

Quando possível, aplique a fita em ambos os lados do reparo para maior resistência e durabilidade

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

