

Embalagem

Caixa - 50 g
Caixa - 100 g
Caixa - 250 g

**Pallets**

50g Pack c/ 12 – 350 packs/pallet
100g Pack c/12 – 300 packs/pallet
250g Pack c/4 – 200 packs/pallet

Cor

Mistura – Verde
Comp A – Branco (Resina)
Comp B – Verde (Endurecedor)

Rendimento

Varia conforme espessura

Validade

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Observações

Durante o uso mantenha as mãos molhadas evitando que a massa grude.

Antes de realizar pintura ou liberar o uso deve aguardar a cura do produto.

Descrição

DRYKO MASSA EPÓXI é uma massa adesiva epóxi bicomponente, subaquática, versátil, utilizada em reparos de áreas secas ou submersas e em superfícies horizontais e verticais, com alto desempenho.

Onde aplicar

- ✓ Reparos e manutenção em geral;
- ✓ Manutenção de piscinas, troca de cerâmicas (sem necessidade de esvaziamento)
- ✓ Recuperação de caixas d'água e telhados
- ✓ Concreto, Mármore, Madeira, PVC, Ferro fundido ou galvanizado, Alumínio, Fibrocimento, Cobre
- ✓ Adere em diversos tipos de superfície rugosas e lisas.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Ótima resistência química;
- ✓ Excelente aderência a diversos materiais;
- ✓ Excelente resistência a água doce e salgada
- ✓ Elevada resistência a tração e compressão

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Proporção da mistura	-	1:1
Tempo de utilização da mistura	Min a 25°C	30°
Tempo médio de endurecimento	Min	90 a 120
Tempo de cura	Hrs a 25°C	24
Consumo	Kg/m ² /4mm	4,5 a 7,5
Cor	-	Cinza

Preparação da superfície

O preparo da superfície é essencial para a aderência do produto e pode garantir a qualidade e durabilidade, por isso as superfícies deverão estar limpas e livre de corpos estranhos, tais como poeira, óleos, graxas, partículas soltas, camadas de tinta, nata de cimento e superfícies lisas devem ser lixadas (com lixa grossa) para garantir total aderência.

Caso necessário, realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou outros impregnantes.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

Preparação do produto

Com as mãos molhadas ou com espátula num recipiente misture o componente (A) branco e (B) verde na mesma proporção (1:1) entre 2 e 3 min, até obter uma massa de cor homogênea.

Se não for utilizar toda embalagem, manter o restante fechado firmemente com a tampa para não ocorrer endurecimento.

Aplicação do produto

Aplique-a, logo após a mistura, pressionando a massa contra a superfície com auxílio das mãos molhadas ou espátula e modele até atingir o resultado esperado.

Finalize a aplicação antes do tempo de secagem da massa. Após aplicação aguardar cura do produto.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.