	Registro da Qualidade	Revisão: 01	Código: WB RQ 60.28
Ficha Técnica de Produto		Data: 01/12/2020	Página Número: 1/3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ESCADA BANQUETA PREMIUM EM ALUMÍNIO/FIBRA (BAFP) PARA USO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E DOMÉSTICO

1- Identificação do Produto e do Fabricante

Produto: Escada em formato “A” simples, com patamar, composta por duas partes: frontal (local de utilização) e traseira (apoio), sendo assim de acesso unilateral. É resistente à corrosão química e não condutora de eletricidade.

Fabricante: W Bertolo Indústria e Comércio de Escadas Ltda.

CNPJ: 62.699.012/0001-03


2- Composição do Produto

Montantes – são os perfis laterais que sustentam os degraus de 65 x 28 mm em perfil “U” na parte frontal, e na parte traseira em perfil “C” (ambos totalmente isolantes), composto por resina, manta de fibra de vidro, *rolving* e outros componentes através do processo de pultrusão.

Degrau – Degrau plano em duralumínio, com ranhuras antiderrapantes, fixados nos montantes através de rebites POP com espaçamento entre eles de 300 mm. Possui largura da parte móvel de 300 mm e da parte fixa de 375 mm.

Limitador de abertura anti-beliscão – Acessório fabricado em aço zincado/metal com função de travamento da abertura da escada na posição correta sem que machuque o usuário no seu manuseio, proporcionando mais segurança e evitando a abertura total da escada.

Patamar – Acessório em polipropileno fixado na parte superior dos montantes para o acabamento da escada e acesso na utilização. Observação: O patamar é considerado como um degrau.

	Registro da Qualidade	Revisão: 01	Código: WB RQ 60.28
Ficha Técnica de Produto		Data: 01/12/2020	Página Número: 2/3

Sapata – Acessório injetado em polipropileno com ranhuras antiderrapantes fixado na parte inferior dos montantes que, em contato com o solo, evita o deslizamento e aumenta a durabilidade do produto.

Identificação – Localizada no montante da escada, com informações importantes sobre a utilização, conservação e especificação do produto.


3- Dados Técnicos

Características:

- Não condutora de eletricidade;
- Alta resistência à água;
- Anti ferrugem;
- Carga máxima de Trabalho: 120 Kg;
- Maior leveza em comparação às escadas profissionais;
- Possibilita manutenção dos montantes, degraus e acessórios;
- Para uso em baixa e média tensão.

Informações:

- **Norma de Referência:** ABNT-NBR 16308/2014
- **Garantia:** 12 meses contra defeito de fabricação.
- **Validade do produto:** As escadas, se utilizadas adequadamente e conservadas em local apropriado, possuem prazo indeterminado de validade.

	Registro da Qualidade	Revisão: 01	Código: WB RQ 60.28
		Ficha Técnica de Produto	

Dimensões:

DIMENSÕES E NÚMEROS DE DEGRAUS				
CÓDIGO	ALTURA (m)	NÚMERO DE DEGRAUS	PESO (Kg)	ALCANCE APROXIMADO (METROS)
BAFP - 3	0,60	3	3	2,40

4- Fotos detalhadas

MOD.: BAFP-3



**Fotos meramente ilustrativas.*