



Tinta Acrílica Emborrachada Premium - Lavável Fosca Uso Interno e Externo BruColor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Tinta Emborrachada Premium de máxima proteção, uma borracha líquida com uma fórmula avançada que oferece o máximo desempenho, cobertura e rendimento.

Com suas propriedades de hidropelência, ela vai além, cobrindo microfissuras, ajudando na redução da temperatura interna e também contribui para o isolamento acústico. Seu acabamento semi-acetinado proporciona uma lavabilidade superior, mantendo as cores vibrantes e resistindo às intempéries, inclusive em ambientes com maresia ou umidade. Os modernos aditivos presentes combatem e previnem o aparecimento de mofo, fungos e algas, tornando esse produto ideal para pinturas em áreas costeiras e rurais. O material é especialmente recomendado para a revitalização de fachadas e paredes externas. Além disso, para o uso em edificações, o material pode ser utilizado como promotor de aderência na parede com diluição de 30% e ajuda na impermeabilização e pigmentação da superfície.

Este produto é recomendado para aplicação em paredes, reboco, concreto e fibrocimento. Além disso, pode ser utilizado em texturas e superfícies metálicas, desde que a preparação adequada da superfície seja realizada, incluindo o uso de promotor de aderência de ferro.

APLICAÇÃO

Deve ser aplicada com rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou airless.

ACABAMENTO

Fosco.

DILUIÇÃO

MATERIAL PRONTO PARA USO.

Apenas diluir quando, primeira demão for aplicada sobre superfícies não seladas de massa corrida PVA ou massa corrida acrílica: usar água potável na proporção de 10 até 15% (com pincel e rolo) / de 15 até 30% (com máquina de pintura).

Demais demãos: apenas se necessário diluir com água potável na proporção de até 10% (com pincel e rolo) / até 20% (com máquina de pintura).

Importante: Diluir somente a quantidade de tinta que será utilizada.

DEMÃOS

De duas até três demãos, dependendo da superfície e acabamento desejado.

SECAGEM

Secagem ao toque de no mínimo 2 horas após primeira aplicação. Entre demãos são 4 horas para secagem ao toque. Resultado final esperado de aproximadamente 12 horas após última demão. Não aplicar ou usar este produto com umidade superior a 80%.

SÓ APLICAR O MATERIAL EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS. NÃO APLICAR COM RISCO DE CHUVA, PODE OCORRER MANCHAMENTO INDESEJADO.

RENDIMENTO

Aproximadamente de 170m² a 240m² (Lata 18 Litros), 34m² a 48m² (Galão 3,6 Litros) por demão. O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta utilizada.

CORES

Branco e Cores Especiais* (*Definida Pelo Cliente Sob Encomenda)

EMBALAGENS

Lata 18 Litros | Galão 3,6Litros

ATENÇÃO REVISAR MATERIAL <[CLIQUE.FISPO](#)> PARA SUA SEGURANÇA ANTES DO MANUSEIO

PRODUZIDO POR: CNPJ 62.345.137/0001-35