



Tinta Acrílica Standard

Uso Interno Fosca - BruColor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Tinta A TINTA LÁTEX ACRÍLICO STANDARD é indicada para ambiente interno, para pintura de superfícies de alvenaria, concreto ou blocos de cimento, reboco, massa acrílica, texturas, fibrocimento, ambientes internos de massa corrida e gesso.

Tinta acrílica fosca de excelente desempenho, com propriedade anti-mofo, indicada para quem deseja qualidade com economia.

APLICAÇÃO

Deve ser aplicada com pincel, pistola, rolo ou trincha.

ACABAMENTO

Fosco.

DILUIÇÃO

MATERIAL PRONTO PARA USO.

Apenas diluir quando, primeira demão for aplicada sobre superfícies não seladas de massa corrida PVA ou massa corrida acrílica: usar água potável na proporção de até 10% (com pincel e rolo) / de até 20% (com máquina de pintura). Importante: Diluir somente a quantidade de tinta que será utilizada.

Demais demãos: aplica sem diluição, produto pronto para uso.

DEMÃOS

De duas até três demãos, dependendo da superfície e acabamento desejado.

SECAGEM

Secagem ao toque de no mínimo 2 horas entre demãos para secagem ao toque. Resultado final esperado de aproximadamente 24 horas após última demão. Não aplicar ou usar este produto com umidade superior a 30%.

SÓ APLICAR O MATERIAL EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS. NÃO APLICAR COM RISCO DE CHUVA, PODE OCORRER MANCHAMENTO INDESEJADO.

RENDIMENTO

Aproximadamente de 100m² a 130m² (Lata 18 Litros), 20m² a 26m² (Galão 3,6 Litros) por demão. O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta utilizada.

CORES

Branco e Cores Especiais* (*Definida Pelo Cliente Sob Encomenda)

EMBALAGENS

Lata 18 Litros | Galão 3,6Litros

ATENÇÃO REVISAR MATERIAL <[CLIQUE.FISPO](#)> PARA SUA SEGURANÇA ANTES DO MANUSEIO