



# Selador Acrílico

## Uso Interno e Externo BruColor

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O SELADOR ACRÍLICO é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas, externas e internas de reboco, bloco de concreto e massa fina. Proporciona uniformidade na absorção e diminui a porosidade do substrato, proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.

### ACABAMENTO

Sem Informação. Necessário aplicar tinta sobre a seladora.

### DILUIÇÃO

Diluir com água potável na proporção de 10% até 15%.

Importante: Diluir somente a quantidade de material que será utilizada.

### DEMÃOS

De uma a duas demãos, dependendo da superfície aplicada.

### SECAGEM

Secagem ao toque de no mínimo 4 horas após a aplicação de cada demão e resultado final esperado de aproximadamente 8 horas da última demão. Não aplicar ou usar este produto com umidade superior a 80%.

SÓ APLICAR O MATERIAL EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS. NÃO APLICAR COM RISCO DE CHUVA, PODE OCORRER RESULTADO INDESEJADO.

### RENDIMENTO

Aproximadamente de 100m<sup>2</sup> a 150m<sup>2</sup> (Lata 18 Litros), 20m<sup>2</sup> a 30m<sup>2</sup> (Galão 3,6 Litros) por demão. O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura e absorção da superfície.

### EMBALAGENS

Lata 18 Litros | Galão 3,6Litros

ATENÇÃO REVISAR MATERIAL [<CLIQUE FISPQ>](#) PARA SUA SEGURANÇA ANTES DO MANUSEIO