



Massa Corrida PVA - 25KG

Uso Interno BruColor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Massa Corrida é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de preenchimento e ótima aderência. De consistência pastosa, fácil de aplicar e lixar.

APLICAÇÃO

Deve ser aplicada com desempenadeira e/ou espátula de aço.

DILUIÇÃO

Não Diluir, este material está pronto para uso.

DEMÃOS

De duas até três demãos aplicadas em camadas finas são suficientes para um resultado adequado, porém, dependendo do estado da superfície, poderá ser necessário mais demãos. Sempre lixar entre as demãos.

SECAGEM

Secagem ao toque 1 hora após a aplicação, entre as demãos 3 horas e resultado final 5 horas após a última demão. Não aplicar ou usar este produto com umidade superior a 80%.

SÓ APLICAR O MATERIAL EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS. NÃO APLICAR COM RISCO DE CHUVA, PODE OCORRER RESULTADO INDESEJADO.

RENDIMENTO

Aproximadamente de 25m² a 40m² (Barrica de 25kg). O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura e absorção da superfície.

EMBALAGENS

Barrica de 25kg

ATENÇÃO REVISAR MATERIAL <[CLIQUEFISPO](#)> PARA SUA SEGURANÇA ANTES DO MANUSEIO