

Argamassa AB 50

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento de blocos de vidro..

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

TIPOS DE REVESIMENTOS COMPATÍVEIS

Blocos de vidro

CORES DISPONÍVEIS

Branca

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

Não deve ser assentado em superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

Não deve ser usado para preencher juntas de movimentação, estruturais e de dessolidarização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Branca
Consumo	15 kg/m ² considerando 10 mm de espessura entre blocos de 20x20 cm.
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	10mm por camada
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem de 20kg e 24 meses para embalagens de 1kg e 5kg
Embalagens	Sacos plásticos de 1kg, 5kg e 20kg

INTRUÇÕES DE USO

Aplique o AB50 Bostik Fortaleza sobre os blocos utilizando um colher de pedreiro do substrato. Posicione os blocos sobre a argamassa fresca. Retire o excesso de AB50 Bostik Fortaleza e retorne ao caixote. Verifique o alinhamento e o prumo da parede.

TEMPO

Trabalhabilidade	2h e 30 min
Liberação para tráfego normal	7 dias

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020